

建築学会仕様による適用部位・用途

FRP系塗膜防水の適用部位・用途

建築学会／FRP防水工事施工指針・同解説（2010年）及び建築工事標準仕様書「JASS8」（2022年）より

防水層の種類 (仕様名)	概要	保護・仕上の種類	屋根			ひさし	開放廊下	ベランダ	木造住宅バルコニー	室内		水槽類			水泳プール	人工池	屋上庭園(屋上緑化)	温泉施設
			歩行	軽歩行	駐車場					浴場・厨房など	水産工場床・倉庫床	受水槽・上水道施設	薬液槽・下水道施設・雑排水槽	活魚槽				
JASS仕様	L-FF仕様	防水用ガラスマット #380×2枚	仕上塗料	○	※	-	※	○	○	◆	-	-	-	-	-	-	○	-
	指針仕様(注)		プール用仕上塗料	-	-	-	-	-	-	-	-	◆	◆	◆	◆	◆	-	-
JASS参考仕様	ウレタンゴム系/FRP系塗膜防水複層工法・駐車場密着仕様	屋根・屋上(駐車場)	骨材散布・仕上塗料	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FRP系塗膜防水工法・耐温水/耐薬品性密着仕様	水槽類(雑排水槽、汚水槽)	防食用ビニルエステル樹脂	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	
FRP防水工事施工指針仕様	L-FF(a)	防水用ガラスマット #450×1枚	軽歩行用仕上塗料	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	L-FF(c)	防食	防食用仕上塗料	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	
	L-FF(d)	重防食	重防食用仕上塗料	-	-	-	-	-	-	○	-	※	○	※	※	※	-	○
	L-FS	通気緩衝	軽歩行用仕上塗料	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
			歩行用仕上塗料	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	L-FF(u)	ウレタン複合	防食用仕上塗料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
			防滑仕上げ	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L-FF(h)	防水用ガラスマット #450×2枚	防滑仕上げ	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
指針参考仕様	L-FF(e)	環境対応	環境対応型軽歩行用仕上塗料	-	○	-	○	-	○	○	-	○	-	-	-	-	○	-
			環境対応型歩行用仕上塗料	○	○	-	※	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○
	防食ライニング		防食仕上塗料	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-
	重防食ライニング		重防食仕上塗料	-	-	-	-	-	-	○	-	※	○	※	※	※	-	○

○：標準に適用 ◆：施工指針での適用 ※：一般的ではないが適用可能又は過剰品質なもの -：適用外
(注)：L-FF+プール用塗料仕上げは施工指針による仕様