

建築学会・FRP系塗膜防水の適用部位/用途

建築工事標準仕様書JASS8(2022)及びFRP防水工事施工指針・同解説(2010) より

防水層 の種別 (仕様名)		概要	保護・仕上 の種類	屋根			ひさし	開放廊下	ベランダ	木造住宅バルコニー	室内		水槽類			水泳プール	人工池	屋上庭園（屋上緑化）	温泉施設
				歩行	軽歩行	駐車場					浴場・厨房など	水産工場床・倉庫床	受水槽・上水道施設	薬液槽・下水道施設・雑排水槽	活魚槽				
J A S S 仕様	L-FF仕様	防水用ガラス マット #380×2枚	仕上塗料	◎	※	-	※	◎	◎	○	-	-	-	-	-	-	-	◎	-
	指針仕様 (注)		プール用仕上塗料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-
J A S S 参考仕様	ウレタンゴム系/FRP系塗膜防水複層工法・駐車場密着仕様	屋根・屋上（駐車場）	骨材散布・仕上塗料	-	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FRP系塗膜防水工法・耐温水/耐薬品性密着仕様	水槽類（雑排水槽、汚水槽）	防食用ビニルエステル樹脂	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	◎	◎	-	-	-	-	
F R P 防水工事施工指針仕様	L-FF(a)	防水用ガラスマット #450×1枚	軽歩行用仕上塗料	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	L-FF(c)	防食	防食用仕上塗料	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	-	
	L-FF(d)	重防食	重防食用仕上塗料	-	-	-	-	-	-	-	○	-	※	○	※	※	※	○	
	L-FS	通気緩衝	軽歩行用仕上塗料	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
			歩行用仕上塗料	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	L-FF(u)	ウレタン複合	防食用仕上塗料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
			防滑仕上げ	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	L-FF(h)	防水用ガラスマット #450×2枚	防滑仕上げ	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
指針参考仕様	L-FF(e)	環境対応	環境対応型軽歩行用仕上塗料	-	○	-	○	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	-
			環境対応型歩行用仕上塗料	○	○	-	※	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○
	防食ライニング		防食仕上塗料	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-
	重防食ライニング		重防食仕上塗料	-	-	-	-	-	-	-	○	-	※	○	※	※	※	-	○

◎：JASS8標準に適用 ○：施工指針での適用 ※：一般的ではないが適用可能又は過剰品質なもの -：適用外

(注)：L-FF+プール用塗料仕上げは施工指針による仕様